








## P-TOP® Medio

Za pešake ili bicikliste  
i parking mesta za automobile



Medio sa zaštitom od prodiranja peska (Art. broj P11125SVX): sveobuhvatni kontakt pero-žljeb između poklopcu i okvira onemogućava upad površinske vode i blata u šaht

### Karakteristike proizvoda:

- Proizveden i testiran prema ON/EN 124 i DIN 1229, sa sertifikatom UA
- Poklopac i ram od nodularnog liva
- Bešumni su zbog integrisanog umetka od elastomera u ramu
- Dvostruka opruga za zaključavanje, automatsko zaključavanje
- Sa osloncima za korpe za mulj

### Primena:

Za pešake ili bicikliste i parkirališta za automobile

### Detalji o proizvodu:

Art.br.	Dimenzije mm			Klasa	Težina kg
	Ø e	Ø c	h		
<b>Okrugli okvir, nodularni liv</b>					
P11125DX-1 <sup>1</sup>	602	707	60	B125	37,0
<b>Sa jednim ugrađenim zavrtnjem</b>					
P11125SSEC-X <sup>2</sup>	602	707	60	B125	37,0
<b>Sa zaštitom od prodiranja peska</b>					
P11125SVX	602	707	60	B125	37,0
<b>Okrugli okvir sa betonskom podlogom</b>					
P17125DX <sup>1</sup>	602	690	130	B125	69,0
<b>Okrugli ram, nodularni liv, mogućnost podizanja rama</b>					
P16125DX <sup>1</sup>	602	690	50	B125	47,0

<sup>1</sup> Artikal-Br. Za verziju sa ventilacijom: ... -1  
<sup>2</sup> Odgovarajući ključ

### Opis za tender:

Poklopac šahtova DN 600 proizveden i testiran prema EN 124 i DIN 1229, klasa B 125 bez ventilacije. Poklopac i okvir: nodularni liv, sa elastomernim umetkom integrisanim u okvir, poklopac sa jednim zatvaračem, sa osloncima za korpe za mulj. Za dimenzije i težine videti tabelu. Opcionalno: sa ventilacijom, sa zavrtnjem, sa zaštitom od prodiranja peska, sa betonskim okvirom, sa mogućnošću podizanja rama.



Nodularni liv, sa mogućnošću podizanja rama  
(Art.Nr. P16125DX)



Medio sa jednim zavrtnjem  
(Art.Nr. P11125SSEC-X)