







P-TOP® Cesar

Šahtovski poklopci za klasu opterećenja C250



Karakteristike proizvoda:

- Proizveden i testiran prema ON/EN 124 i DIN 1229, sa sertifikatom UA
- Poklopac i ram od nodularnog liva
- Bešumni su zbog integrisanog umetka od elastomera u ramu
- Dvostruka opruga za zaključavanje, automatsko zaključavanje
- Sigurnosna šarka - blokira se na 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenom položaju na 100°
- Poklopac se automatski centriru u okvir
- zamjenjivi poklopac
- sa osloncima za korpe za mulj

Primena:

Za sva mesta ugradnje klase A015, B125 i C250
(vidi stranicu 4: opšte informacije)

Detalji o proizvodu:

Art.br.	Dimenzije mm			Klasa	Težina kg
	Ø e	Ø c	h		
Okrugli okvir, nodularni liv					
P11250DX ¹	604	785	75	C250	50,0
Okrugli okvir sa betonskom podlogom					
P17250DX ¹	604	800	130	C250	115,0

¹ Artikal-Br. Za verziju sa ventilacijom: ... -1

Opis za tender:

Poklopac šahtova DN 600, proizveden i testiran prema ON/EN124 i DIN1229, UA- certifikat, klasa C250; namenjen za oblasti sa gradskim saobraćajem. Poklopac i ram od nodularnog liva, sa integrisanim umetkom od elastomera za prigušenje i duplom šarkom integrisanom u poklopac; sigurnosna šarka-blokira se na 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenoj poziciji na 100°; element za centriranje poklopca; poklopac izmenljiv. Za dimenzije i težine pogledati tablicu. Opcionarno: sa betonskom podlogom.



P-TOP Cesar sa kvadratnim ramom i površinom od nodularnog liva (Art. br. P13250DX)