






P-TOP® Strong Nivo

Samonivelišući poklopac šahta do 8cm



Karakteristike proizvoda:

- Proizveden i testiran prema ON/EN 124 i DIN 1229, sa sertifikatom UA
- U skladu sa preporukom ÖNORM B5110-2 tačka 4.7
- Poklopac i ram od nodularnog liva
- Bešumni su zbog integrisanog umetka od elastomera u ramu
- Dvostruka opruga za zaključavanje, automatsko zaključavanje
- Sigurnosna šarka - blokira se pri 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenom položaju na 100°
- Poklopac se automatski centriru u okvir
- zamjenjivi poklopac
- Samonivelišući okvir do 8cm
- Ravna spoljašnja ivica okvira sprečava oštećenja usled bočnih sila smicanja (zbog snega i sl.)
- Uski okvir: do 4cm samoniveliranja za rekonstrukciju
- sa osloncima za korpe za mulj

Primena:

Idealno za puteve sa velikim prometom i čestim popločavanjem.

Detalji o proizvodu:

Art.br.	Dimenzije mm			Klasa	Težina kg
	Ø e	Ø c	h		
Bez ventilacije (videti sliku)					
P15400DN20	604	808	200	D400	82,0
P15600DN20	604	808	200	E600	87,0
P15400DN14 *	604	808	140	D400	77,0
P15600DN14 *	604	808	140	E600	81,0
Sa ventilacijom					
P15400DN20-SP	604	808	200	D400	82,0
P15600DN20	604	808	200	E600	87,0
P15400DN14-SP *	604	808	140	D400	77,0
P15600DN14 *	604	808	140	E600	81,0
Prstenasti adapter od betona					
PARN	631/635	798	75	-	34,0
PARN-12	631/635	798	120	-	69,0

* Verzija sa niskim okvirom, samonivelisanje do 4cm za rekonstrukciju

Opis za tender:

Poklopac šahta DN 600, proizveden i testiran u skladu sa ON/EN 124 i DIN 1229, UA sertifikat, za svestranu upotrebu pogodan za sve klase opterećenja do D400; samonivelišući do 8cm ili 4cm. Poklopac i ram od nodularnog liva sa uloškom od elastomera i dvostrukom oprugom za zaključavanje integrisanom u poklopac, automatsko zaključavanje; sa sigurnosnom šarkom, blokira se na 80° pri zatvaranju, fiksira se u otvorenoj poziciji na 100°; element za centriranje poklopca; poklopac zamjenjiv, sa osloncima za koprpe za mulj; Za dimenzije i težine pogledajte tabelu. Opciono: Prstenasti adapter od betona.