

do klase E 600

# BG-FILCOTEN<sup>®</sup>


pro



## BG-FILCOTEN<sup>®</sup> pro sa liveno gvozenom ivicom, NW 400

Drenažni kanal napravljen od FILCOTEN<sup>®</sup> HPC (Beton Visoke Performanse) sa integrisanom liveno gvozenom ivicom (G) do klase E

Artikal br.	Telo kanala sa liveno gvozenom ivicom i sigurnosnom spojnicom	Nagib	Težina	Kom/Pal
10641100	pro G NW 400, br. 0, L = 1000 mm <sup>1)</sup>	0.0 %	146.0 kg	4
10641170	pro G NW 401, br. 0, L = 1000 mm, sa izlivom DN 200	0.0 %	143.0 kg	4



Liveno gvozdена ivica



Liveno gvozdена rebrasta rešetka SW 18/215, klasa E  
šrafljenje sa 4 šrafa

## Rešetke i pribor

za BG-FILCOTEN<sup>®</sup> pro sa liveno gvozenom ivicom (G), NW 400

Artikal br.	Rešetke sa šrafljenjem sa 4 šrafa	Klasa opterećenja	Težina	Kom/Pal
17040181	pro liveno gvozdена rebrasta rešetka 500/474/35, SW 18/215 <sup>2)</sup>	E 600	34.5 kg	20
32110	pro komplet uređaja za zaključavanje za liveno gvozdenu rebrastu rešetku (1 kom. šraf, 1 kom. navrtanj - 8 kom. potrebna po m)			
32122	pro komplet uređaja za zaključavanje od nerđajućeg čelika za liveno gvozdenu rebrastu rešetku (1 kom. šraf, 1 kom. navrtanj - 8 kom. potrebna po m)			
Artikal br.	Dodaci	Materijal	Težina	Kom/Pal
10640192	Sabirno okno G 560/520/1130, 2-dela, sa KG mufom DN 200 i kofica napravljena od nerđajućeg čelika	FILCOTEN <sup>®</sup> HPC	178.8 kg	2
10640193	Sabirno okno G 560/540/1230, 2-dela, sa KG mufom DN 300 i kofica napravljena od nerđajućeg čelika	FILCOTEN <sup>®</sup> HPC	226.6 kg	2
30040	PVC sifon DN 200/87°	Plastika	7.4 kg	
19040213	pro čeonі poklopac	pocinkovan	4.5 kg	
19040214	pro čeonі poklopac sa izlivom DN 200	pocinkovan	4.7 kg	
19040215	pro čeonі poklopac sa izlivom DN 300	pocinkovan	4.4 kg	



# Reference



BG-FILCOTEN®

BG-CLASSIC

BG-FLEX

Specijalni proizvod

Uputstvo za ugradnju